

Frese 压差测量仪表 2023P

应用

压差测量仪表有以下特征:

- 开关
- 自动复位
- 带背光的显示屏
- 超出测量范围
- 保持功能
- 软管组件,包含针

封闭装置使压力计很容易操作.

测量完成以后,实际值要与系统安装时的最小压差一样 (详情请参考阀胆的技术资料).

根据压力差来调整水泵的压力.

一旦系统压力可用,系统就自动平衡.

最小压差 = 阀门的最低运行流量 / 阀胆. 详情请参考阀胆的技术资料



Frese 手动压力计 2023P. 包含了测量针组件.

技术参数

运行温度:	从 10°C 到 50°C (介质温度)
运行范围:	7 bar
最大范围:	10 bar
适用电池:	两节AA电池 (组件不含电池)
环境规格:	IP67
开关时间:	12 分钟
尺寸:	155 x 67 x 40 mm
重量:	180 g

恕Frese A/S公司有权改变其中产品而不事先通知.这同样适用于已经定了货的产品.本材料中所有的商标为Frese A/S的公司财产.Frese保留全部所有权.

Frese A/S
Sorøvej 8
DK- 4200 Slagelse
Tel: +45 58 56 00 00
Fax: +45 58 56 00 91
info@frese.dk